

EP30

Terminal de Controle de Acesso Biométrico IP



Linux



<0.5s



Wi-Fi



Display HD

O EP30 é o novo terminal de controle de acesso biométrico com comunicação TCP/IP da Anviz. Com processador de 1 Ghz embarcado em Linux e o algoritmo exclusivo Anviz BioNANO®, o EP30 garante a comparação biométrica em menos de 0,5 segundo para até 3.000 usuários cadastrados. Configure e gerencie o EP30 de forma autônoma(standalone) ou através do software gratuito CrossChex. Combine a impressão digital com cartão de proximidade ou senha para uma dupla validação. O Wi-Fi opcional facilita ainda mais sua instalação e comunicação.

Características



Processador de 1Ghz embarcado em Linux

CPU de alta velocidade garantindo a comparação e validação de usuários em menos de 0.5 segundo para até 3.000 usuários.



Solução em Nuvem

O EP30 é compatível com a nova plataforma de nuvem CrossChex Cloud, serviço ilimitado que permite a gestão através da internet.



Opcional Wi-Fi

A função opcional WiFi facilita na infraestrutura e instalação do dispositivo, deixando-o ainda mais flexível.



Teclado Físico Robusto

Seu sólido teclado garante melhor experiência ao usuário e instalador, apropriado para locais de alto fluxo operacional.



Sensor biométrico AFOS de nova geração

O novo sensor AFOS518 de fundo escuro melhora em até 70% a eficiência de identificação biométrica, reduzindo a taxa de erro em condições adversas.



Web Servidor

Com web servidor integrado, a gestão e a configuração do dispositivo fica muito mais fácil.



Display LCD em Cores

A tela LCD colorida garante melhor interação e experiências aos usuários fornecendo informações e notificações claras e objetivas.

Especificações

CPU	1Ghz embarcada em Linux
Biometrias	3.000
Cartões	3.000
Eventos	50.000
Comunicação	TCP/IP, Opcional Wi-Fi
Modo de Identificação	Biometria, Senha, Cartão
Distância de Leitura RFID	1~5cm (EM), >2CM (Mifare) utilizando cartão padrão CR80
Interfaces	Entrada e Saída Wiegand, Relé, Botoeira, Campainha
Velocidade de Leitura	<0.5s
Tecnologia RFID	Mifare 13.56 Mhz, EM 125 KHz (opcional)
Temperatura Suportada	-25°C~70°C
Umidade Suportada	10% to 90%
Alimentação	DC12V
Gestão	Standalone, Webserver, Client ou Nuvem

Aplicação

